

高溫高壓考驗

IP68 & IP69 防護等級 極端環境的唯一選擇

無懼挑戰



潛艇機 有線版SUBe / 無線版SUBe Aircharge

- 高標食品級不銹鋼304材質，農牧水產加工首選
- 未來感流線外觀，輕巧便攜/底部一體設計，清潔無障礙
- 配備高度安全可靠的環保鋰電池18650，與社會趨勢同步
- 英展獨家省電節能專利，一顆電池高效能
- 英展獨家電源保護裝置，安全無憂過充/過放風險
- 國際認證UL94 V0阻燃材料，安心防爆保護
- 採用國際知名品牌電池，已通過台灣經濟部標準檢驗局(BSMI)認證

IP68 等級



- 6** 防止灰塵和其他固體顆粒
- 8** 能承受水深至少一公尺並浸泡一小時以上

英展SUB系列機種，通過SGS國際認證IP68測試，經實測後可長達50小時。

IP69 等級



- 6** 防止灰塵和其他固體顆粒
- 9** 能承受80°C高溫及4個方向的高壓水柱

英展SUB系列機種，台灣唯一通過SGS國際認證IP69測試，經實測接近洗車場高壓水槍考驗。



SUB AirCharge



SUBe AirCharge

秤量	3 / 6 / 15 kg	3 / 6 / 15 kg
感量	0.2 / 0.5 / 1 g	0.2 / 0.5 / 1 g
電池	鋰電池 (可充電) DC 3.7V 3200mA 18650-1P	鋰電池 (可充電) DC 3.7V 3200mA 18650-1P
電源	AC 100V ~ 240V (±10%) 阿達特 12V / 1.5A (15W) 輸出 Qi TX 模組	AC 100V ~ 240V (±10%) 阿達特 12V / 1.5A (15W) 輸出 Qi TX 模組
螢幕顯示	LCD: 6位數 / 字高25mm, 白色 LED 背光	LED: 6位數 / 字高21mm
操作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
尺寸	196 x 100 x 275 mm (W x H x D)	196 x 100 x 275 mm (W x H x D)
秤盤	195 x 170 mm	195 x 170 mm
充電盤尺寸	110 x 84 mm	110 x 84 mm



SUB



SUBe

秤量	3 / 6 / 15 kg	3 / 6 / 15 kg
感量	0.2 / 0.5 / 1 g	0.2 / 0.5 / 1 g
電池	鋰電池 (可充電) DC 3.7V 3200mA 18650-1P	鋰電池 (可充電) DC 3.7V 3200mA 18650-1P
電源	AC 100V ~ 240V (±10%) 阿達特 12V / 1.5A	AC 100V ~ 240V (±10%) 阿達特 12V / 1.5A
螢幕顯示	LCD: 6位數 / 字高25mm, 白色 LED 背光	LED: 6位數 / 字高21mm
操作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
尺寸	196 x 100 x 275 mm (W x H x D)	196 x 100 x 275 mm (W x H x D)
秤盤	195 x 170 mm	195 x 170 mm



英展實業股份有限公司

新北市新店區寶橋路235巷127號6樓

電話: +886 2 8919 1000

網站: www.excell-scale.com

服務電話: 0800 009969

E-mail: pm-all@excell.com.tw



英展官網QR Code



英展LINE官方QR Code