




IP68 & IP69 防護等級

防水稱重技術的 革新時代

征服嚴苛環境 精準稱重超越極限



耐高溫
水柱沖擊



耐高壓
水柱沖擊



多色背光
重量檢重



55mm LCD
大字螢幕



搭載工業等級
控制晶片



食品級
不銹鋼304

SGS 認證雙防護等級

市場上唯一同時擁有IP68和IP69雙認證防護等級的計重顯示器，技術絕對領先，提供卓越的防水防塵性能。

高效能工業控制晶片

搭載工業等級控制晶片，提供出色的計算性能、優異的能源效率和高效的程式碼。

食品級不鏽鋼外殼

使用不鏽鋼304材質外殼、配備防水機械按鍵及防水接頭，並選用不銹鋼外六角螺絲，全面應對農畜牧及水產加工產業等日益提升的衛生要求。

LCD 大字幕顯示

55mm字高，具有無背光、自動和常開三種模式。自動/常開模式下可調整四段亮度 (25%/50%/75%/100%)，多種光度設定可以滿足使用者在不同環境使用下可輕鬆讀取計重結果。

多色背光

具多色選擇，出廠預設白色，可改選紅、黃或綠色，可搭配重量檢校功能，在Hi/Low/OK時背光顯示紅/黃/綠色。



多功能指示

具備預扣重、自動平均單重、毛重/淨重指示燈、低電量指示燈和設定自動關機功能，操作便捷。

簡易計數功能

操作方便，計數快速高效。

多種選配卡具有獨立雙UART

可滿足不同個人化需求，提升使用靈活性。使用者可以根據不同的工作需求，選擇適合的選配卡來擴展產品功能，如藍牙連接、無線傳輸、或是增加額外的數據輸入輸出接口。這不僅提高了設備的適應性，還能更好地支持各種專業應用場景。

符合最新安規標準

遵循歐盟最新安規標準EN 61010-1:2010/A1:2019和EN IEC 61326-1:2021工業環境要求，確保安全性和可靠性。

Galaxy ABS 塑膠材質版本

提供ABS塑膠機身版本的選擇，滿足不同市場需求。

可選購不鏽鋼SS秤台

不鏽鋼304材質，配備IP67不鏽鋼感應器，秤台尺寸為40x50mm，秤量為150/300KG。整套台秤出貨，經過嚴格工廠設定和檢測，提升產品耐用性和精確度，確保出貨品質，增強使用體驗。

系統	處理器 ADC	32位元MCU，符合IEC60730功能安全標準，適用溫度範圍為-40°C至+105°C 24位元轉換器 (ADC) 配備超低噪音放大器		
顯示螢幕	LCD 背光 亮度	6位數LCD顯示器，字符高度為55毫米 多色LED，預設為白色，也可選擇紅色、黃色或綠色 4級亮度調整，分別為25%、50%、75%和100%		
機械設計	機身 防水按鍵 防水接頭 螺絲 安裝	SUS 304 不鏽鋼外殼 防水機械按鍵 PA66 塑料，符合UL 94V-2等級 / 可選升級為 SUS 304 不鏽鋼材料 SUS 304 不鏽鋼外六角螺絲 SUS 304 不鏽鋼U型支架		
I/O 端口	L/C RS-232 壓力釋放閥 電源線	選配	RELAY 卡 RS-232/485卡 藍牙4.0卡 Wi-Fi卡	RJ45乙太網卡 用於數據記錄的USB卡 腳踏開關
電源	內建開關電源 電池	AC 100V~AC240V DC 6V/4Ah 可充電鉛酸電池		
認證	EMC & Safety	FCC, EMC, LVD		
環境	防塵防水 操作溫度 濕度	IP68及IP69等級 -10°C至+40°C 在20%至85%相對濕度環境中 正常運行		
尺寸	寬 x 高 x 深	232 x 150 x 80mm		

