

計數電子顯示器

外部顯示精度可達 1/15,000



RLCH⁺



- 抗干擾能力 (EMS+EMI): 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能

電源	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V / 4Ah 充電式電池
螢幕	LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm
尺寸	260 x 210 x 117mm
選配	RS232

TCH⁺



- 抗干擾能力 (EMS+EMI): 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能

電源	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V / 4Ah 充電式電池
螢幕	LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm, LED 背光
尺寸	280 x 220 x 117mm
選配	RS232; PRINTER 介面卡

SBH⁺-C



- 抗干擾能力 (EMS+EMI): 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 重量與數量之數據累計功能
- 具有自動平均單重、全扣重、預扣重之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能
- 內建充電式電池

電源	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V / 4Ah 充電式電池
螢幕	LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm, LED 背光
尺寸	276 x 170 x 136mm
選配	RS232; PRINTER 介面卡

KCH⁺



- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能

電源	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V / 4.5Ah 充電式電池
螢幕	LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm, LED 背光
尺寸	245 x 195 x 156mm
選配	RS232