

# 計數檯秤

外部顯示精度可達 1/15,000



## LTCH<sup>+</sup>



- 抗干擾能力 (EMS+EMI): 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 10 組 PWLU ( 預設單位重量及預扣重查詢 )
- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能
- 鋁壓鑄秤台、鋁質傳感器

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 秤量   | 75 / 150 / 300 / 600kg                    |
| 感量   | 5 / 10 / 20 / 50g                         |
| 電源   | AC 100V~240V (±10%)+<br>DC 6V / 4Ah 充電式電池 |
| 螢幕   | LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm, LED 背光             |
| 尺寸   | 電子顯示器 280 x 220 x 117mm                   |
| 秤盤尺寸 | 460x 600mm                                |
| 選配   | RS232 ; PRINTER 介面卡                       |

## DTCH<sup>+</sup>



- 抗干擾能力 (EMS+EMI): 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 10 組 PWLU ( 預設單位重量及預扣重查詢 )
- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能
- 鋁壓鑄秤台、鋁質傳感器

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 秤量   | 75 / 150 / 300kg                          |
| 感量   | 5 / 10 / 20g                              |
| 電源   | AC 100V~240V (±10%)+<br>DC 6V / 4Ah 充電式電池 |
| 螢幕   | LCD 6/6/6 位數, 字高 14mm, LED 背光             |
| 尺寸   | 電子顯示器 280 x 220 x 117mm                   |
| 秤盤尺寸 | 420x 520mm                                |
| 選配   | RS232 ; PRINTER 介面卡                       |

# 計數檯秤

外部顯示精度可達 1/15,000



MTCH<sup>+</sup>



- 抗干擾能力 (EMS+EMI) : 抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
- 10 組 PWLU ( 預設單位重量及預扣重查詢 )
- 具有自動校正、雙重超載保護之功能
- 具有公斤 (kg)、磅 (lb) 單位選擇之功能
- 具有穩定取樣範圍設定功能
- 鋁壓鑄秤台，鋁質傳感器

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 秤量   | 75 / 150 / 300kg                          |
| 感量   | 5 / 10 / 20g                              |
| 電源   | AC 100V~240V (±10%)+<br>DC 6V / 4Ah 充電式電池 |
| 螢幕   | LCD 6/6/6 位數，字高 14mm，LED 背光               |
| 尺寸   | 電子顯示器 280 x 220 x 117mm                   |
| 秤盤尺寸 | 370 x 520mm                               |
| 選配   | RS232 ; PRINTER 介面卡                       |